


Datenblatt

## Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 280750

GTIN: 4026092082522

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

### Beschreibung

Tauchpumpe GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser

- Gehäuse aus korrosions- und säurebeständigem Kunststoff/Edelstahl
- beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten
- mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung
- mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff
- mit senkrechtem Druckabgang
- mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- mit integrierter Flachabsaugung

### Allgemeine Merkmale

Material

Kunststoff

Norm

EN 12050-2

Abwasserart

fäkalienfrei

Kabellänge

10 m

### Ausführung

Resistant

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser

Pumpensteuerung

ohne Schwimmerschalter

Druckabgang

senkrecht

### Abmessungen

Gewicht netto

6,58 kg

Gewicht brutto

6,87 kg

Länge

185 mm

Breite

120 mm

Höhe

220 mm

Verpackungsmaß Länge

276 mm

Verpackungsmaß Breite

241 mm

Verpackungsmaß Höhe

265 mm

### Behälter/Grundkörper

Druckanschluss

R 1 1/4"

### Fördereinrichtung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Pumpe                                       | GTF 500 resistant  |
| Anzahl Pumpen                               | 1                  |
| Gewicht Pumpe                               | 6 kg               |
| Anschlusstyp                                | Schuko 2-polig     |
| Betriebsspannung                            | 230 V              |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz              |
| Schutzklasse                                | I                  |
| Isolationsklasse                            | F                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor                   | 0,91               |
| Schutzart Pumpe                             | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung                       | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.) | 80 °C              |
| Förderhöhe max.                             | 8 m                |
| Drehzahl                                    | 2800 U/min         |
| Leistung P1                                 | 0,6 kW             |
| Leistung P2                                 | 0,36 kW            |
| Betriebsart                                 | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufgrad Typ                                | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang                       | 10 mm              |
| Erforderliche Absicherung Pumpe             | C 16 A             |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe            | 10 m               |
| Nennstrom                                   | 2,7 A              |

### Steuerung

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Netzfrequenz     | 50 Hz          |
| Betriebsspannung | 230 V          |
| Anschlusstyp     | Schuko 2-polig |