


Datenblatt

Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 280850

GTIN: 4026092082539

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Tauchpumpe GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser

- Gehäuse aus korrosions- und säurebeständigem Kunststoff/Edelstahl
- beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten
- mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung
- mit Schwimmerschalter zur Niveauefassung
- mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff
- mit senkrechtem Druckabgang
- mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- mit integrierter Flachabsaugung

Allgemeine Merkmale

Material

Kunststoff

Norm

EN 12050-2

Abwasserart

fäkalienfrei

Kabellänge

10 m

Ausführung

Resistant

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser

Pumpensteuerung

mit Schwimmerschalter

Druckabgang

senkrecht

Abmessungen

Gewicht netto

6,76 kg

Gewicht brutto

7,8 kg

Länge

185 mm

Breite

120 mm

Höhe

220 mm

Verpackungsmaß Länge

276 mm

Verpackungsmaß Breite

241 mm

Verpackungsmaß Höhe

265 mm

Behälter/Grundkörper

Druckanschluss

R 1 1/4"

Fördereinrichtung

Pumpe	GTF 500 resistant
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	6 kg
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,91
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	8 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,6 kW
Leistung P2	0,36 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	2,7 A

Steuerung

Art Niveauerfassung	mechanisch
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig