


Datenblatt

Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28740C

GTIN: 4026092094891

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Tauchpumpe KTP 300 ohne Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm möglich.

Allgemeine Merkmale

Material

Kunststoff

Abwasserart

fäkalienfrei

Kabellänge

10 m

Ausführung

Resistant

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser

Rückflussverhinderer

integriert

Abmessungen

Gewicht netto

4,33 kg

Gewicht brutto

4,69 kg

Länge

275 mm

Breite

390 mm

Höhe

216 mm

Verpackungsmaß Länge

260 mm

Verpackungsmaß Breite

260 mm

Verpackungsmaß Höhe

260 mm

Behälter/Grundkörper

Druckanschluss

R 1 "

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300 resistant
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	4,33 kg
Anschlussstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Schutzart Pumpe	IP 68
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	1,9 A

Steuerung

Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussstyp	Schuko 2-polig