

Datenblatt

Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A, Direktanschluss



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28761
GTIN: 4026092054604
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Allgemeine Merkmale

Farbe	grau
Anlagen Typ	Mono

Ausführung

Baureihe	ab 03/2010
Anlagenart	Einzelanlage

Abmessungen

Gewicht netto	2,47 kg
Gewicht brutto	3,19 kg
Verpackungsmaß Länge	330 mm
Verpackungsmaß Breite	250 mm
Verpackungsmaß Höhe	210 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp	Direktanschluss
--------------	-----------------

Steuerung

Schaltgerät	Comfort
Motorschutz Schalter	ja
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Betriebsspannung	400 V
Anschlussstyp	Direktanschluss
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät	0 m
Potentialfreier Kontakt	ja
GSM-Schnittstelle	ja
USB-Schnittstelle	nein
Logbuchfunktion	ja
Mehrzeilige Displayanzeige	ja
Batteriepufferung	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Nennstrom	4 6,3 A