


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Gitter, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55130

GTIN: 4026092107553

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System

185

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto

5,67 kg

Gewicht brutto

5,67 kg

Länge

206 mm

Breite

206 mm

Höhe

200 mm

Verpackungsmaß Länge

360 mm

Verpackungsmaß Breite

365 mm

Verpackungsmaß Höhe

220 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Gitterrost

Abdeckung Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Höhe

15 mm

Verriegelung

unverriegelt

Belastungsklasse

L 15 (EN 1253-1)

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Bodenbelaghöhe max.

15 mm

Form Aufsatzstück

eckig

Aufsatzstück Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)