


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H:15mm, 250mm, Gitter, L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55144

GTIN: 4026092107690

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System

185

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto

0 kg

Gewicht brutto

0 kg

Breite

250 mm

Höhe

250 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Gitterrost

Abdeckung Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Höhe

15 mm

Verriegelung

unverriegelt

Belastungsklasse

L 15 (EN 1253-1)

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Bodenbelaghöhe max.

15 mm

Form Aufsatzstück

rund

Aufsatzstück Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)