


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H: 6mm, 250mm, Gitter, L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55145

GTIN: 4026092107706

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System

185

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto

0 kg

Gewicht brutto

0 kg

Länge

250 mm

Breite

250 mm

Höhe

200 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Gitterrost

Verriegelung

unverriegelt

Belastungsklasse

L 15 (EN 1253-1)

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Bodenbelaghöhe max.

6 mm

Form Aufsatzstück

rund

Aufsatzstück Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)