


Datenblatt

Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 230x230, Git. L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55149
GTIN: 4026092107744
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammmeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf	senkrecht
Klebeflansch Höhe	6 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	185
Schlammmeimer	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,5
Auslauf	senkrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	230 mm
Breite	230 mm
Höhe	320 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	100

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.	6 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Schlammeimer	ja

Rost

Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
---------------	------------------------