


Datenblatt

Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 206x206, Gitterrost L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55157
GTIN: 4026092107829
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf	waagrecht
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	185
Schlammemeier	ja
Sperrwasserhöhe	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,5
Auslauf	waagrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	206 mm
Breite	206 mm
Höhe	220 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	100

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Belastungsklasse
Rost Material
Form Aufsatzstück
Schlammeimer

Gitterrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
L 15 (EN 1253-1)
Edelstahl 1.4301 (V2A)
eckig
ja

Rost

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)