


Datenblatt

Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 300x300, Gitterrost L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55158

GTIN: 4026092107836

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Auslauf

waagrecht

Geruchsverschluss

inklusive

Ausführung

System

185

Schlammemeier

ja

Sperrwasserhöhe

70 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

2,5

Auslauf

waagrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

5 kg

Gewicht brutto

5 kg

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

240 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Auslauf Nennweite (DN)

100

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Belastungsklasse
Rost Material
Form Aufsatzstück
Schlammeimer

Gitterrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
L 15 (EN 1253-1)
Edelstahl 1.4301 (V2A)
eckig
ja

Rost

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)