

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680443

GTIN: 4026092072868

Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto

32 kg

Gewicht brutto

35,3 kg

Verpackungsmaß Länge

585 mm

Verpackungsmaß Breite

350 mm

Verpackungsmaß Höhe

380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe

SPF 4500-S1

Anschlussstyp

Direktanschluss

Betriebsspannung

400 V

Schutzklasse

I

Trockenlaufsicher

ja

Schutzart Pumpe

IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung

über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.

40 °C

Förderhöhe max.

20 m

Drehzahl

2845 U/min

Leistung P1

4,5 kW

Leistung P2

3,7 kW

Betriebsart

S1

Typ Anschlussleitung Pumpe

H07RN-F 7G 1,5 mm²

Länge Netzanschlussleitung Pumpe

10 m

Nennstrom

7,7 A

Steuerung

Netzfrequenz

50 Hz

Anschlussstyp

Direktanschluss