

Datenblatt

Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L freie Aufstellung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680954

GTIN: 4026092093818

Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Austauschpumpe beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

Allgemeine Merkmale

Material	Kunststoff
Kabellänge	5 m

Abmessungen

Gewicht netto	4,48 kg
Gewicht brutto	4,48 kg
Länge	275 mm
Breite	390 mm
Höhe	216 mm
Verpackungsmaß Länge	281 mm
Verpackungsmaß Breite	246 mm
Verpackungsmaß Höhe	273 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	4,48 kg
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	1,9 A

Pumpenkennlinie



Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
230 V
Schuko 2-polig