


Datenblatt

Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 579 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860154

GTIN: 4026092102503

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 486 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe: 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).

Abmessungen

Gewicht netto	16,39 kg
Gewicht brutto	16,39 kg
Durchmesser	850 mm
Verstellbereich	79 579
Höhe	659 mm
Verpackungsmaß Länge	850 mm
Verpackungsmaß Breite	850 mm
Verpackungsmaß Höhe	659 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material	PP
Abdeckung Farbe	schwarz