


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard, links



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93020-01-L

GTIN: 4026092105252

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Schauglas und Füllereinrichtung serienmäßig
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

freie Aufstellung

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
geruchsdicht

Ausführung

Fließrichtung

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Füllereinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

links

Standard

nein

ja

20

nein

ja

manuell mit Saugschlauch

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Aufstellfläche Länge

Aufstellfläche Breite

Aufstellfläche Höhe

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Einbringmaß Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

355 kg

430 kg

3530 mm

1730 mm

1950 mm

3530 mm

1490 mm

1950 mm

3530 mm

1490 mm

2085 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1200 mm
Auslauf Nennweite (DA)	200 mm
Auslauf Nennweite (DN)	200
Zulauf Nennweite (DA)	200 mm
Zulauf Nennweite (DN)	200

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	violett
Dichtheit	geruchsdicht

Abscheiderinhalt	1730 l
Fettschichtdicke max.	235 mm
Gesamtvolumen	3730 l
Schlammfanginhalt	2000 l
Speichermenge an Fett	800 l