


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 1190-1740 mm, D, rechts



Artikelinformationen

Artikelnummer: 95010-170D-DR

GTIN: 4026092100868

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material
Einbausituation
Auslieferungszustand
Dichtheit

PE
Einbau ins Erdreich
installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau
Fließrichtung
Entsorgungsvariante
Nenngröße (NS)
Entsorgungseinrichtung
Entsorgungsart
Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
rechts
Direct
1
Entsorgungsrohr
manuell
E4

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Durchmesser
Einbautiefe
Länge
Breite
Höhe
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

245 kg
245 kg
648 mm
1190|1740 mm
1700 mm
1090 mm
1515 mm
1300 mm
2200 mm
1665 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden

800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden

870 mm

Auslauf Nennweite (DN)

100

Zulauf Nennweite (DA)

110 mm

Zulauf Nennweite (DN)

100

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Lichte Weite Einstieg (LW)

600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Abdeckplatte

Abdeckung Material

Grauguss

Abdeckung Farbe

schwarz

Verriegelung

Lock & Lift

Belastungsklasse

D 400 (EN 124)

Dichtheit

geruchs- und tagwasserdicht

Abscheiderinhalt

550 l

Fettschichtdicke max.

42 mm

Gesamtvolumen

650 l

Schlammfanginhalt

100 l

Speichermenge an Fett

40 l