

MONTAGEANLEITUNG

Absperrset
ADH 2 WOB**Bestimmungsgemäße
Verwendung**

Das Absperr-Set ADH 2 WOB ist vorgesehen für den Anschluss des Öl-Brennwertwandkessels WOB an das Heizungsnetz.

Sicherheitshinweise

Gefahr! Bei der Installation von Heizanlagen besteht die Gefahr erheblicher Personen-, Umwelt- und Sachschäden. Deshalb dürfen Heizanlagen nur durch Fachunternehmen erstellt und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Verwendetes Zubehör muss den technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Absperrset zugelassen sein. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Absperrset sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Gerät führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.

Lieferumfang

- Absperrhahn Vorlauf
- Absperrhahn Rücklauf
- 2 Flachdichtungen
- Schlauchtülle mit Überwurfmutter G3/4"

Montage

Absperr-Set ADH 2 WOB gemäß Abb. 1 montieren.

Abb 1: Montage des Absperr-Sets ADH 2 WOB

