

Reflex Reflex F 15, Flachform-Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 3/1 bar

Artikelnummer: 2215500

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	F 15
Nennvolumen	15 l
Max. Nutzvolumen	13 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	3 bar
Gasvordruck werksseitig	1 bar
Anschluss WBl	G 3/4"
Max. Höhe	444 mm
Breite	350 mm
Tiefe	134 mm
Wandabstand Wasseranschluss	97 mm
Kippmaß ca.	444 mm
Gewicht	7,12 kg

Beschreibung

Reflex F

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- ab 18 Liter mit Befestigungslasche
- in Flachformbauweise
- max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- zulässige Betriebstemperatur 70°C

