

Reflex Refix C-DE 12, Membran-Druckausdehnungsgefäß in Diskusform, blau, 10/4 bar



Artikelnummer: 7270910



Merkmale

Typ	C-DE 12
Nennvolumen	12 l
Max. Nutzvolumen	6,5 l
Max. zul. Systemtemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	4 bar
Anschluss WBl	G 1/2"
Durchmesser	354 mm
Max. Höhe	370 mm
Tiefe	182 mm
Wandabstand Wasseranschluss	64 mm
Kippmaß ca.	512 mm
Gewicht	4,87 kg

Beschreibung

Refix C-DE

Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum.

- nicht durchströmt
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- mit Gewindeanschluss aus Edelstahl

