

# Reflex Reflex DT 1500, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grün, 10/4 bar

Artikelnummer: 7337605

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | DT 1500      |
| Nennvolumen                  | 1500 l       |
| Max. Nutzvolumen             | 1350 l       |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 70 °C        |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C        |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar       |
| Gasvordruck werksseitig      | 4 bar        |
| Anzahl Anschlüsse            | 2 St.        |
| Anschluss WBI                | DN100 / PN16 |
| Durchmesser                  | 1200 mm      |
| Max. Höhe                    | 2001 mm      |
| Höhe Wasseranschluss         | 140 mm       |
| Kippmaß ca.                  | 2031 mm      |
| Gewicht                      | 502,40 kg    |

## Beschreibung

Reflex DT

Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversorgungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Membran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen- und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeignet ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Bis Rp 1 1/4" inkl. Flowjet Durchströmungsarmatur, ab DN50 inkl. Duo-Flanschanschlussstück mit Durchströmungseinrichtung.

Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Flowjet inkl. Absperrung und Entleerung oder Duo-Anschluss
- austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C und W270, gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
- außen und innen nach KTW-A beschichtet, langlebige Epoxidharzbeschichtung
- ab PN10 und 600 Liter mit Membranbruchmelder-Muffe
- ab PN16 mit Membranbruchmelder-Muffe
- Manometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschützt
- ausschließlich für den Einsatz in Kaltwasserleitungen (bitte die Montage- und Bedienungsanleitung berücksichtigen)

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).

Hinweis:

SVGW geprüft und zugelassen.

