

# Reflex Reflex SL 280, schlankes Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8200300

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	SL 280
Nennvolumen	280 l
Max. Nutzvolumen	140 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss WBl	G 1"
Durchmesser	480 mm
Max. Höhe	1716 mm
Höhe Wasseranschluss	214 mm
Kippmaß ca.	1782 mm
Gewicht	41,82 kg

## Beschreibung

Reflex SlimLine SL

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- schlanke Bauform Ø 480mm
- max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- zulässige Betriebstemperatur 70°C

