

Reflex Reflex N 500, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8218300

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	N 500
Nennvolumen	500 l
Max. Nutzvolumen	321 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss WBl	R 1"
Durchmesser	740 mm
Max. Höhe	1321 mm
Höhe Wasseranschluss	245 mm
Kippmaß ca.	1514 mm
Gewicht	52,00 kg

Beschreibung

Reflex Reflex N 500

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- ab 35 Liter stehend
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

