

Reflex Exvoid A 22, Mikroblasenabscheider mit Klemmring aus Messing, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251000

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	A 22
Gehäusewerkstoff	Messing
Einbauvariante	horizontal
Max. zul. Betriebstemperatur	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss WBl	22 mm
Entlüftungsanschluss	R 1/2"
Anschlussvariante	Klemmring
Max. Volumenstrom	1,2 m ³ /h
Durchfluss-Kennwert kvs	10,7 m ³ /h
Durchmesser	63 mm
Höhe	165 mm
Breite	106 mm
Einbaulänge	99 mm
Gewicht	1,08 kg

Beschreibung

Reflex Exvoid

Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene Flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolegemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperrbaren Reflex Exvoid-T Großentlüfter.

