

# Exvoid A 100, Mikroblasenabscheider mit Flansch aus Stahl lackiert, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8251330

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Typ                             | A 100          |
| Farbe                           | grau           |
| Gehäusewerkstoff                | Stahl lackiert |
| Einbauvariante                  | horizontal     |
| Betriebstemperatur              | 0 °C - 110 °C  |
| Betriebsüberdruck               | 10 bar         |
| Anschluss                       | DN100/PN16     |
| Anschlussvariante               | Flansch        |
| Lochzahl Flansch                | 8-Loch         |
| Max. Volumenstrom               | 47,0 m³/h      |
| Durchfluss-Kennwert kvs         | 244,3 m³/h     |
| Durchmesser                     | 206 mm         |
| Max. Höhe                       | 740 mm         |
| Höhe Mitte-Flansch (Entlüftung) | 169 mm         |
| Min. Platzbedarf oberhalb       | 50 mm          |
| Einbaulänge                     | 470 mm         |
| Gewicht                         | 19,00 kg       |

## Beschreibung

Exvoid

Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlosseneflüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolegemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten absperzbaren Exvoid-T Großentlüfter mit 3-Wege-Ventil-Unterteil.