Reflex Hydroflow S - SST, elektronische Frischwasserstation

Artikelnummer: 9583534

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	S - SST
Inhalt primär	0,55 l
Inhalt sekundär	0,44 l
Brandklasse nach DIN 4102	B2
Gehäusewerkstoff	EPP
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	F
Werkstoff Anschlussteile Heizungsseite	SST
Werkstoff Anschlussteile Trinkwasserseite	SST + ME
Werkstoff Wärmetauscher	SST
Dämmmaterial	EPP
Dichtungsmaterial	Papier
Ladepumpe	Grundfos UPM4 15-70 CZA
Leistungsaufnahme Pumpe	52 W
Volumenstromsensor	Sika 1 - 60 l/min
Zul. Betriebstemperatur Heizungsseite	2 - 95 °C
Zul. Betriebsüberdruck Heizungsseite	1 - 10 bar
Zul. Betriebsüberdruck Heizungswasserseite	1 - 10 bar
Max. Druckverlust Trinkwasserseite	0,816 bar
Max. Druckverlust heizungsseitige Verrohrung	50 mbar
Nennweite Heizungsseite /Trinkwasserseite	DN20
Anschluss elektrisch	230V/50Hz
Anschluss Heizungsseite	G 1"
Anschluss Trinkwasserseite	G 1"
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45°C/65°C	70,0 kW
Zapfleistung 10-45°C/65°C	29 l/min
NL Zahl nach DIN4708	4,76
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-60°C/75°C	83 kW
Zapfleistung 10-60°C/75°C	23 l/min
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-60°C/75°C gemischt auf 45°C WW	74,4 kW
Zapfleistung 10-60°C/75°C gemischt auf 45°C WW	31 l/min
Heizfläche	1,0 m²
Max. Höhe	196 mm
Breite	348 mm
Länge	425 mm
Gewicht	7,57 kg

Beschreibung

Reflex Hydroflow
Fertig montierte und verkabelte Frischwasserstation mit elektronischer Regelung, einsatzbereit für die hygienische Erwärmung von Trinkwasser. Ausgestattet mit einem Plattenwärmetauscher (buntmetallfrei) mit perfekt abgestimmter thermischer Länge für niedrige Rücklauftemperaturen, der nach dem Gegenstromprinzip arbeitet. Verrohrung aus Edelstahl. Armaturen aus Messing.