

Technische Daten / Typ		TQ-TW 325	TQ-TW 400	TQ-TW 500	TQ-TW 850
Ausführungsvariante		Trinkwassererwärmer			
Material-Nr.		1115009464	1115012155	1115009469	1115009996
Beschreibung	Einheit				
Außenabmessung Dämmung					
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1640	1965	1965
Gesamtgewicht inkl. Isolierung	kg	65	73	79	144
Einbringmaße					
Durchmesser D	mm	547	677	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1610	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	1750	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	321	385	491	818
Gewicht ohne Isolierung ca.	kg	54	60	64	118
max. Speichertemperatur	°C	90	90	90	90
max. Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten					
Warmhalteverluste	W	72	75	80	102
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,73	1,80	1,92	2,45
Energieeffizienzklasse		B	B	B	–
Solarwärmetauscher					
Leistungsfläche	m²				
max. Betriebsdruck	bar				
Inhalt	Liter				
max. Kollektorfläche	m²				
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3					
Leistungsfläche	m²	5	4,7	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	23	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	375	390	510	930
Leistungskennzahl N _k ca.		2,5	2,8	3,6	7,9
Anschlüsse					
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG 1¼" B
Anschlusshöhe	mm	1890	1490	1820	45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG ¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45	45	45
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.				
Anschlusshöhe	mm				
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.				
Anschlusshöhe	mm				
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.				
Anschlusshöhe	mm				