

| Technische Daten / Typ                                              |         | TQ-P 325       | TQ-P 400   | TQ-P 500   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| Ausführungsvariante                                                 |         | Pufferspeicher |            |            |
| Material-Nr.                                                        |         | 1115009462     | 1115012153 | 1115009467 |
| Beschreibung                                                        | Einheit |                |            |            |
| Außenabmessung Dämmung                                              |         |                |            |            |
| Länge/Breite                                                        | mm      | 650 × 650      | 780 × 780  | 780 × 780  |
| Höhe                                                                | mm      | 1965           | 1640       | 1965       |
| Gesamtgewicht inklusive Isolierung                                  | kg      | 44             | 53         | 59         |
| Einbringmaße                                                        |         |                |            |            |
| Durchmesser D                                                       | mm      | 547            | 677        | 677        |
| Höhe                                                                | mm      | 1935           | 1610       | 1935       |
| Kippmaß                                                             | mm      | 2030           | 1750       | 2070       |
| Gesamtvolumen                                                       | Liter   | 323            | 387        | 493        |
| Gewicht ohne Isolierung ca.                                         | kg      | 33             | 40         | 44         |
| max. Speichertemperatur                                             | °C      | 90             | 90         | 90         |
| max. Betriebsdruck                                                  | bar     | 3              | 3          | 3          |
| max. Speicherprüfdruck/20 °C *                                      | bar     | 4,5            | 4,5        | 4,5        |
| ErP-Daten                                                           |         |                |            |            |
| Warmhalteverluste                                                   | W       | 72             | 75         | 80         |
| Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012                     | kWh/Tag | 1,73           | 1,80       | 1,92       |
| Energieeffizienzklasse                                              |         | B              | B          | B          |
| Solarwärmetauscher                                                  |         |                |            |            |
| Leistungsfläche                                                     | m²      |                |            |            |
| max. Betriebsdruck                                                  | bar     |                |            |            |
| Inhalt                                                              | Liter   |                |            |            |
| max. Kollektorfläche                                                | m²      |                |            |            |
| Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3 |         |                |            |            |
| Leistungsfläche                                                     | m²      |                |            |            |
| max. Betriebsdruck                                                  | bar     |                |            |            |
| Inhalt ca.                                                          | Liter   |                |            |            |
| Zapfrate (20 l/min.) ca.                                            | Liter   |                |            |            |
| Leistungskennzahl N <sub>L</sub> ca.                                |         |                |            |            |
| Anschlüsse                                                          |         |                |            |            |
| Vorlauf Wärmeerzeuger                                               | Dim.    | IG 1¼" H       | IG 1¼" H   | IG 1¼" H   |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      | 45             | 45         | 45         |
| Rücklauf Wärmeerzeuger                                              | Dim.    |                |            |            |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      |                |            |            |
| Vorlauf Wärmeverteilsystem                                          | Dim.    | IG 1¼" A       | IG 1¼" A   | IG 1¼" A   |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      | 1890           | 1560       | 1890       |
| Rücklauf Wärmeverteilsystem                                         | Dim.    |                |            |            |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      |                |            |            |
| Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)                               | Dim.    |                |            |            |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      |                |            |            |
| Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)                              | Dim.    |                |            |            |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      |                |            |            |
| Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)                              | Dim.    |                |            |            |
| Anschlusshöhe                                                       | mm      |                |            |            |
| Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)                             | Dim.    |                |            |            |