

SANIT Fauch 300



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Beschreibung

- Glanzruß- und Holzteerlöser
- flüssiges, sprühfähiges, alkalisches Reinigungskonzentrat
- mit speziellen Zusätzen
- anwendungsgerechte Verdünnung möglich
- dringt in die Glanzrußschicht ein und bewirkt ein Austrocknen
- die Beläge gelockert und lassen sich mechanisch entfernen

Anwendungsgebiete

- Für öl- und feststoffbeheizte Kesselanlagen

Anwendung

Die Kesselanlage auf 50 – 70 °C abkühlen. Fauch 300 in konzentrierter Form oder verdünnt mit einer alkalibeständigen Druckspritze in kurzen Sprühstößen auf die teerigen Beläge mehrmals aufbringen, bis die Beläge beginnen weich zu werden. Ca. 5 – 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend den Kessel hochheizen, um eine Austrocknung zu erreichen. Noch anhaftende Rückstände lassen sich mechanisch entfernen. Bei ölbeheizten Anlagen müssen die abgelösten Rückstände durch die Reinigungsöffnung entfernt werden. Bei feststoffbeheizten Anlagen verbrennen die Rückstände teilweise, der Rest wird zusammen mit der Asche entfernt.

Hinweis:

Die Wirkung von Fauch 300 wird nicht dadurch beeinträchtigt, wenn die Temperatur geringer als 50 °C ist. Wichtig ist eine ausreichende Einwirkzeit zu beachten und im Anschluss daran aufzuheizen.

Mindesthaltbarkeit

- 30 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 10	500 ml Flasche	8020
1 / 1	5 kg Kanister	8021



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.