

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Elektromechanischer Treppenlichtzeitschalter MIN, 1 bis 7 Minuten

15363

EAN Code: 3303430153634

### Hauptmerkmale

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktsortiment             | Acti9                     |
| Produktname                  | Acti 9 MIN                |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | MIN                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Elektromechanischer Timer |
| Farbton                      | Weiß (RAL 9003)           |

### Zusatzmerkmale

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                  | Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lasttyp                          | Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 14 x 40 W 4,7 µF<br>Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 10 x 58 W 7 µF<br>Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 3,0 x 100 W 18 µF<br>230 V AC Halogenlampe 2300 W<br>230 V AC Glühlampe 2300 W<br>Fluokompakt-Lampe 2300 VA<br>Kompakt-Leuchtstofflampe 21 x 7 W<br>Kompakt-Leuchtstofflampe 13 x 11 W<br>Kompakt-Leuchtstofflampe 10 x 15 W<br>Kompakt-Leuchtstofflampe 7 x 20 W<br>LED-Lampe < 2 W 30 W<br>LED-Lampe > 2 W 300 W |
| Leistungsaufnahme in VA          | 1 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| maximaler Schaltstrom            | 16 A - 230 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 230 V AC bei 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zeitverzögerung                  | Einstellbar von 1 bis 7 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montagehalterung                 | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-mm-Raster                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlüsse - Klemmen             | Schraubklemmen - <= 6 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                             | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                            | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                   | 84 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10...50 °C |
| Schutzart (IP)                  | IP20 B      |

### Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 2,100 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 10,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 82,000 g  |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 10        |
| VPE 2 Höhe                    | 7,500 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 10,500 cm |
| VPE 2 Länge                   | 22,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 870,000 g |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 110       |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 10,113 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                     | 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

### Use Longer

| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion       |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rücknahme          | Ja                                                                                                                                                |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |