

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig, 200A,Breite=24Moduleinheiten

LVS04014

EAN Code: 3606481870834

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Rückwand ohne Aussparung Rückwand mit Schlitzen
Installiertes Gerät	modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	200 A
[In] Bemessungsstrom	200 A bei 40 °C
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh70 mm² Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 12 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 12 x 4...10 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18 x 4...10 mm² (fest)
9-mm-Raster	48
Gesamtzahl der 18-mm-Module	24
Produktgewicht	1,6 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 60947-7-1
--------	---

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ASTA
-------------------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	44,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,562 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	38,500 cm
VPE 2 Länge	44,500 cm
VPE 2 Gewicht	7,830 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	97,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	399,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.