


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KBA KBB Fernsteuerkontakt für Adapter 16A, Anschluss Fernsteuerleitung

KBC16ZT1

EAN Code: 3606480002410

### Hauptmerkmale

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Baureihe                     | Canalis                                    |
| Produkt- oder Komponententyp | Kontaktblock                               |
| Kompatible Produktfamilie    | Canalis KBA Stecker<br>Canalis KBB Stecker |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör                        |
| Geräteanwendung          | Zum Anschluss des Fernbedienungskreises |
| Normen                   | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2              |
| Produktgewicht           | 10 g                                    |
| Menge pro Satz           | Satz à 10 Stück                         |

### Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 1,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 2,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 6,000 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 9,000 g   |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 10        |
| VPE 2 Höhe                    | 7,000 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 6,000 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 9,500 cm  |
| VPE 2 Gewicht                 | 116,000 g |
| VPE 3 Art                     | CAR       |
| VPE 3 Menge                   | 320       |
| VPE 3 Höhe                    | 15,800 cm |
| VPE 3 Breite                  | 28,500 cm |
| VPE 3 Länge                   | 43,500 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 3,826 kg  |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

# Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Halogenfreies Produkt

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Nein

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.