

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Blindstopfen, Frontelement,  
Harmony XB5, Kunststoff, 22mm,  
schwarz, unbeschriftet, rund

ZB5SZ3

EAN Code: 3389110099522

## Hauptmerkmale

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe                                  | Harmony XB5<br>Harmony XB4                          |
| Zubehör / Teiletyp                        | Blindstopfen                                        |
| Zubehör / Teilekategorie                  | Installationszubehör                                |
| Produkt- oder Komponententyp              | Blindstopfen                                        |
| Zubehör / Zielkategorie                   | Ausschnitte für ringförmige Werkzeugträger, Ø 22 mm |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe | Dunkelgrau                                          |

## Zusatzmerkmale

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                     | Kunststoff                                         |
| Blendenmaterial              | Dunkelgrauer Kunststoff                            |
| Typ des Frontelements        | Standard                                           |
| Farbe                        | Dunkelgrau                                         |
| Unterkategorie               | Mutter<br>Blindstopfen                             |
| Verkauf je unteilbare Menge  | 10                                                 |
| Produktgewicht               | 0,009 kg                                           |
| Form des Signaleinheitkopfes | Rund                                               |
| Betriebsprofil               | Einbau                                             |
| Stationsname                 | XALD 2 - 5 Aussparungen<br>XALK 2 - 5 Aussparungen |

## Montage

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enclosure Type | UL type 4X/13                                                                                                        |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                   |
| Schutzart (IK) | IK03 entspricht IEC 50102                                                                                            |
| Normen         | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

## Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 2,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 3,000 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 3,000 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 8,000 g   |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 10        |
| VPE 2 Höhe                    | 9,000 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 7,000 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 7,000 cm  |
| VPE 2 Gewicht                 | 96,000 g  |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 400       |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 4,326 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0 kg CO2 eq.                        |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                             |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Ja                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 0                                                 |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                         | Ja                                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile  
Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Eigenschaften

Harmony XB5



Schnelle und einfache Installation und Montage



Hervorragende mechanische Verbindung der Einzelbauteile



Verschiedene Anschlussarten:  
Schraubklemme, Federzug, Faston-Stecker oder auf Leiterplatte



Große Auswahl an Zubehör und Anpassungsmöglichkeiten



Höchste Robustheit für extreme Umgebungen



16.07.2026

Schneider Electric

5

Image of product / Alternate images

Alternative

---





