



Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth

CCT15225

EAN Code: 3606489524548

Hauptmerkmale

Produktname	Acti 9 IC
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer, astronomischer Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IC Astro
Anzahl der Kanäle	1
Benutzersprache	Englisch Französisch Dänisch Niederländisch Türkisch Norwegisch Spanisch Schwedisch Rumänisch Ungarisch Russisch Polnisch Portugiesisch Slowenisch Bulgarisch Deutsch Kroatisch Italienisch
Art der Einstellung	Wöchentliche Programmierung

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Max. Leistungsaufnahme in W	0,5 W standby
maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Min. Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Wechslerkontakt
Steuerungstyp	Durch Berechnung der Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Funktion verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Dauerschaltung ein/aus Zeitverschiebung für Sonnenaufgang/-untergang +/- 120 Min. Positionseinstellung Vorwahlschalter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Lasttyp	Glühlampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe 730 VA 80 µF Kompakt-Leuchtstofflampe 170 W LED-Lampe < 2 W 30 W LED-Lampe > 2 W 200 W
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Betriebsmodus	Abend ein, Morgen aus Abend aus, Morgen an inaktiv Nur der Timer-Schalter ist aktiv
Max. Anzahl der Schaltungen	84
Sicherungsdauer	10 Jahre
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
angezeigte Information	Zeit Betriebsstundenzähler (pro Kanal) Schaltverhalten Tag
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Beschriftung	CE
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Überspannungskategorie	Klasse 3
Höhe	92,6 mm
Breite	45 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	115 g

Montage

Normen	EN 60730-2-7:2010
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	6,700 cm
VPE 1 Länge	10,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	159,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,819 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	78,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.