

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen

MTN6003-0011

EAN Code: 3606482046771

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Schaltaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Anzahl der Kontakte	1
Nenneingangsleistung	Spannungssignal (SELV): 3 x binär
Schaltstrom	16 AX
Farbton	Weiß
Stromversorgungs-Eingangsstrom	18 mA

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Lasttyp	Glühlampen: <= 2.500 W, 230 V AC Halogenlampen: <= 2.200 W, 230 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 1.000 W NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: <= 1.000 VA Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Ohmsche Last: 2.500 W
Breite	48 mm
Tiefe	50 mm
Höhe	28 mm
Max. Kabellänge	10 m für Eingang
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Hauptfarbton	Weiß

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	108,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,945 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

