

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser Raumthermostat mit Display

CCTFR6400

EAN Code: 3606489710194

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Thermostat
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V

Zusatzmerkmale

Max. Anzahl kompatibler Produkte	Wiser - Nabe
Typ der Technologie	Elektronisch
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Geliefertes Zubehör	2 x Batterien 1 x Wandhalterung 1 x Standfuß
Displaytyp	Integriertes Farb-TFT-LCD Display 2,4 Zoll
Funktion verfügbar	Mit Feuchtesensor
Angezeigte Informationen	Raumtemperatur Relative Luftfeuchtigkeit Temperatur-Sollwert Batteriestand Boost-Status Heizungssymbol Signalstatus
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	0...30 m
Kontrolltyp	2 Touch-Typ, für Temperatureinstellung 1 Touch-Typ, für Temperaturerhöhung durch mobile Anwendung Fernsteuerung
Lokale Signalisierung	LED Blitzlicht rot für keine Signalunterbrechung LED Blitzlicht rot für Anzeige für schwache Batterie
Testbezeichnung	Kugeldruck 75°C
Software-Klasse	Klasse A
Montageort	Wandmontage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagehalterung	Wandhalterung Standfuß
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	25 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Temperatureinstellungsbereich	5...35 °C 0,5 °C pro Schritt
Relative Luftfeuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...95 % Speicher
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	161,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	69
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,156 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.4 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative







