

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 4P, 63A, 30mA, Typ A

R9R22463

EAN Code: 3606489596095

### Hauptmerkmale

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Baureihe                                       | Resi9                                |
| Produktname                                    | Resi9 RCCB                           |
| Produkt- oder Komponententyp                   | Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)      |
| Beschreibung der Pole                          | 4P                                   |
| Neutralposition                                | Links                                |
| [In] Bemessungsstrom                           | 63 A                                 |
| Netzwerktyp                                    | AC                                   |
| Erdschlussempfindlichkeit                      | 30 mA entspricht EN/IEC 61008-2-1    |
| Erdschlussschutz<br>Zeitverzögerung            | Unverzögert                          |
| Erdschluss-Schutzklasse                        | Typ A                                |
| Bemessungsbruchkraft und<br>Bemessungsleistung | IM 500 A entspricht EN/IEC 61008-2-1 |
| Bedingter Bemessungs-<br>Kurzschlussstrom      | 10 kA                                |
| Konformitätskennzeichen                        | VDE                                  |

### Zusatzmerkmale

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Netzwerkfrequenz                                        | 50 Hz                        |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung                      | 400 V AC 50 Hz               |
| [Ui] Bemessungs-<br>Isolationsspannung                  | 440 V                        |
| [Uimp] Bemessungs-<br>Stoßspannungsfestigkeit           | 4 kV                         |
| Stoßstrom                                               | 250 A                        |
| Steuerungstyp                                           | Kippschalter                 |
| Lokale Signalisierung                                   | ON/OFF-Anzeige               |
| Montagemodus                                            | Aufsteckbar                  |
| Montagehalterung                                        | DIN-Schiene                  |
| Kompatibilität von Kammschienen<br>und Verteilerblöcken | Unten: Doppelfunktionsklemme |
| 9-mm-Raster                                             | 8                            |
| Höhe                                                    | 81 mm                        |
| Breite                                                  | 72 mm                        |
| Tiefe                                                   | 78,5 mm                      |
| Produktgewicht                                          | 0,35 kg                      |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                   | Weiß                                                                                                                                                                                       |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                               |
| Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse - Klemmen    | Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm² - flexibel mit Aderendhülse<br>Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm² - flexibel<br>Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 35 mm² - fest |
| [M] Anzugsdrehmoment    | 3,5 Nm oben oder unten                                                                                                                                                                     |

## Montage

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 61008-2-1                                                           |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529<br>IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad               | 2                                                                          |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...40 °C                                                                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...60 °C                                                                |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,600 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 8,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 9,200 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 380,000 g |
| VPE 2 Art                     | S03       |
| VPE 2 Menge                   | 27        |
| VPE 2 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 10,696 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 77 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 4 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 71 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 1 kg CO2 eq.                        |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                                                                | Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten                                            |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 59                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |