


Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ohne Ausschnitt, Breite=650mm, Höhe=4Module

LVS03804

EAN Code: 3606481873835

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fest TeSys U - horizontal Installation Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: NS/NS-Transformator Enerlin'X: FDM128
Beschreibung der Pole	9 x 3P: modulare Schiene Stütze: TeSys U horizontal Installation

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,86 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys TeSys U fest horizontal 3P 9 direkt 4
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys TeSys U fest horizontal 3P 9 direkt 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys TeSys U fest horizontal 3P 9 direkt 4
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N103/106FT 19 4
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N103/106FT 19 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Altistart ATS01N103/106FT 19 4
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Phaseo NS/NS-Transformator 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Enerlin'X FDM128 4 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	21,000 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	847,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,618 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	168
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	163,416 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja