


Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindungsblock, ComPacT NSX100-250/INS250 4pol,Festeinbau,horizontal,vertikaler Sammelschiene Linergy BW

LVS04060

EAN Code: 3606481867254

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	ENERGIEVERSORGUNGSBLOCK
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Geliefertes Zubehör	Mit Anschluss
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BW Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
	EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
	ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX100 - 250 und Amperemeter ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
	ComPacT: fest INV250 - Steuerung: seitlicher Griff vertikal Installation
	ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation
	ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation
	ComPacT: fest INS250 - Steuerung: seitlicher Griff vertikal Installation
	ComPacT: fest INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
	ComPacT: fest INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
	ComPacT: fest INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
	ComPacT: fest INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	250 A
Produktgewicht	1,18 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

[illegible]

4  16.07.2026

[illegible]

6  16.07.2026

[illegible]

Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest
Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer
Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer
Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer
Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer
Klemmenabschirmung 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest direkter
Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250
mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest
Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,500 cm
VPE 1 Breite	14,700 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,198 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	66,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	193,700 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja