


Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT VIGI NSX400-630 3-4polig, vertikal, Breite=650mm, Höhe=11Module

LVS03297

EAN Code: 3606481873453

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS400 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS630 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Linergy FC Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	11
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	550 mm
Produktgewicht	2,08 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 15
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 15
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 18

Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	51,500 cm
VPE 1 Länge	56,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,063 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	16,500 cm
VPE 2 Breite	51,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,358 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	78,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	119,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja