

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen

MTN6003-0012

EAN Code: 3606482046788

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Jalousie-/Schaltaktor
Bustyp	KNX
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Nenneingangsleistung	Spannungssignal (SELV): 3 x binär

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Einbau
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Ausgänge	2
Lasttyp	Motor: , 230 V AC Glühlampe: <= 2.500 W, 230 V AC Hochspannungs-Halogenlampe: <= 2.500 W, 230 V AC LED-Lampe: <= 400 W, 230 V AC Kapazitiv: , 16 A, 140 µF, 230 V AC Ohmsche Last: 2.500 W
Breite	48 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	50 mm
Max. Kabellänge	10 m für Eingang

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C

Materialien

Stromversorgungs-Eingangsstrom	18 mA
--------------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	121,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,754 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.3 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.