


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy LGY,  
Sammelschiene, vertikal,  
800A,Länge=1670mm

LVS04503

EAN Code: 3606481870322

## Hauptmerkmale

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                       | Linergy                       |
| Baureihe                       | Linergy                       |
| Produkt- oder Komponententyp   | Profilsammelschiene           |
| Produktname                    | Linergy LGY                   |
| Produktname                    | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| Beschreibung der Sammelschiene | Linergy                       |
| Menge pro Satz                 | Satz à 1 Stück                |

## Zusatzmerkmale

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installationsrichtung                    | Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite<br>Vertikal, Betriebsstellung: Seiten-                                                                  |
| die Installationsbeschreibung            | Schaltfeld - Breite 650 mm<br>Schaltfeld - Breite 650 + 150 mm                                                                                |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung       | 1000 V                                                                                                                                        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)                                                                                                                 |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom             | 800 A                                                                                                                                         |
| Nennkurzzeitstrom Icw                    | 25 kA (1 s) für 3 Träger (Rückseite Stellung)<br>30 kA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung)<br>30 kA (1 s) für 4 Träger (Rückseite Stellung) |
| zulässiger Strom                         | 840 A bei 35 °C: <= IP31<br>760 A bei 35 °C: IP31                                                                                             |
| Sammelschienen-Querschnitt               | 32,5 x 42,5 mm                                                                                                                                |
| Länge                                    | 1670 mm                                                                                                                                       |
| Produktgewicht                           | 1,64 kg                                                                                                                                       |
| Farbe                                    | Natur                                                                                                                                         |
| Typ d. Sammelsch.-Anschlusses            | Einzel-T-Schlitz                                                                                                                              |
| Anschlussraster                          | Freie Anschlussposition                                                                                                                       |

## Montage

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Normen                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Produktzertifizierungen | ASTA                       |

## Verpackungseinheiten

|           |     |
|-----------|-----|
| VPE 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1          |
| VPE 1 Höhe                    | 3,750 cm   |
| VPE 1 Breite                  | 4,750 cm   |
| VPE 1 Länge                   | 177,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 1,584 kg   |
| VPE 2 Art                     | BB1        |
| VPE 2 Menge                   | 4          |
| VPE 2 Höhe                    | 7,500 cm   |
| VPE 2 Breite                  | 9,500 cm   |
| VPE 2 Länge                   | 177,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 6,345 kg   |
| VPE 3 Art                     | P2M        |
| VPE 3 Menge                   | 80         |
| VPE 3 Höhe                    | 29,000 cm  |
| VPE 3 Breite                  | 120,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 200,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 148,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.