

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 16 VA

A9A15212

EAN Code: 3606480097843

### Hauptmerkmale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktbereich               | Acti9         |
| Produktname                  | Acti 9 iTR    |
| Produkt- oder Komponententyp | Transformator |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | iTR           |
| Transformortyp               | Klingeltrafo  |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                   |
| Ausgangsspannung                   | 8/12 V: ± 15 % bei Last<br>13/18 V: ohne Last                                                                                                    |
| Ausgangs-Kurzschlusschutz          | Eingebaut                                                                                                                                        |
| Nennleistung in VA                 | 16 VA                                                                                                                                            |
| Montagemodus                       | Fest                                                                                                                                             |
| Montagehalterung                   | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                   |
| 9-mm-Raster                        | 4                                                                                                                                                |
| Höhe                               | 89 mm                                                                                                                                            |
| Breite                             | 36 mm                                                                                                                                            |
| Tiefe                              | 60 mm                                                                                                                                            |
| Farbe                              | Weiß                                                                                                                                             |
| Hilfsanschlussklemme               | Tunnelklemmenfest 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelklemmenflexibel 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Drahtabsolierungslänge             | 5 mm                                                                                                                                             |
| [M] Anzugsdrehmoment               | 0,5 Nm                                                                                                                                           |

### Montage

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                           | IEC 61558-2-6<br>EN 61558-2-6<br>EN 60742 |
| Produktzertifizierungen          | NF                                        |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529                 |
| Überspannungskategorie           | Klasse II optional mit Klemmenschildern   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...55 °C                               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C                               |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 4,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 9,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 414,000 g |
| VPE 2 Art                     | S02       |
| VPE 2 Menge                   | 28        |
| VPE 2 Höhe                    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 11,898 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                     | 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| PVC-frei                        | Ja                                                                                       |

### Use Longer

| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |