

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, polarweiß

544819

EAN Code: 4042811003401

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit integriertem Lichtsensor
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung in W	2300
Lichtempfindlichkeit	3...2000 lux
Zeitverzögerung	100 Sekunden 40 Sekunden
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Schließer
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	192,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	21,700 cm
VPE 2 Breite	31,300 cm
VPE 2 Länge	42,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,060 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein


Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Technical Illustration

Wiring diagram

Light-sensitive switch with On/Off switch (optional)



Light-sensitive switch with On/Off switch (optional) and two-way switch for toggling between manual and automatic operation.



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.