

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KS Abgangskasten, 63A, leer, 3L+N+PE, 8 Teilungseinheiten

KSB63SM48

EAN Code: 3606480006135

### Hauptmerkmale

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                   | Canalis                                                                                            |
| Kompatible Produktfamilie                  | Canalis KS Stromschienenverteiler<br>Canalis KT Stromschienenverteiler                             |
| Produkt- oder Komponententyp               | Abzweigeeinheit                                                                                    |
| Kompatibilität der Sammelschienenverteiler | Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar<br>Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom               | 63 A                                                                                               |
| Schutzart                                  | Leistungsschalter: Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB)                                           |
| Montagemodus                               | Steckbar mit fester Polarität                                                                      |
| Polarität Abzweigeeinheit                  | 3L+N+PE                                                                                            |
| Farbe                                      | Weiß (RAL 9001)                                                                                    |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                           | Mittlere Energieverteilung                                                                         |
| Geliefertes Zubehör                       | Leistungsschalter separat zu bestellen                                                             |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung           | 230 - 690 V abhängig vom Schutzgerät                                                               |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6,8 kV                                                                                             |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 400 V abhängig vom Schutzgerät<br>500 V abhängig vom Schutzgerät<br>690 V abhängig vom Schutzgerät |
| Netzwerkfrequenz                          | 50/60 Hz                                                                                           |
| Elektrische Verbindung                    | Kabelschuhe - ISO63 16 mm² flexibel<br>Kabelschuhe - ISO63 16 mm² fest                             |
| Tür- / Deckelöffnungsseite                | Rechts                                                                                             |
| Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung      | Durch das Öffnen der Tür                                                                           |
| Normen                                    | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                         |
| Gehäusematerial                           | Kunststoff                                                                                         |
| 18 mm Einheiten                           | 8                                                                                                  |
| Breite                                    | 444 mm                                                                                             |
| Tiefe                                     | 133 mm                                                                                             |
| Tiefe (Tür offen)                         | 432,5 mm                                                                                           |
| Höhe                                      | 220 mm                                                                                             |
| Produktgewicht                            | 2,4 kg                                                                                             |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Erdungssystem  | TT<br>TN-S<br>IT          |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| VPE 1 Art                     | PCE        |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1          |
| VPE 1 Höhe                    | 16,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 20,300 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 35,700 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 2,015 kg   |
| VPE 2 Art                     | P12        |
| VPE 2 Menge                   | 38         |
| VPE 2 Höhe                    | 80,000 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 98,000 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                             |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                             |
| SCIP-Nummer                                                                | Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt                                                                          |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                             |
| Silikonfrei                                                                | Ja                                                                                             |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

