

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte,
ComPacT VIGI NSX100-250
3-4polig, Kipphebel, Festeinbau, vertikal,
Breite=400mm, Höhe=11Module

LVS03293

EAN Code: 3606481873415

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kanal
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	11
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	300 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	550 mm
Produktgewicht	1,16 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	56,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,136 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm

VPE 2 Gewicht	14,390 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	43,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	68,528 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja