


Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ohne Ausschnitt, Breite=650mm, Höhe=6Module

LVS03806

EAN Code: 3606481873859

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation Anschluss Altstart: ATS01N
Beschreibung der Pole	3 x 2P: Montageplatte Stütze: kilowatt-hour meters vertikal Installation 2 x 4P: Montageplatte Stütze: kilowatt-hour meters vertikal Installation

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Produktgewicht	1,22 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Anschluss 2 6
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Anschluss 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Anschluss 2 6
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N 9 6
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N 9 6
	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N 2 6
	600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Altistart ATS01N 9 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Altistart ATS01N 2 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	30,500 cm
VPE 1 Länge	51,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,298 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,370 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	151,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja

Technical Illustration

Dimensions

