Produktdatenblatt: Nicht-Wohnraumlüftungsanlage nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

		VRL-C 300 D Trend
		204143
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Typ Lüftungsgerät		NWLA, Zwei Richtungen
Antriebsart		Drehzahlgeregelt
Wärmerückgewinnungsart		anderes
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	%	83
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA	m3/s	0.1
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung	kW	0.2
SVLint	Wm3s	1217
Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	m/s	0.7
Nennaußendruck (Δps,ext)	Pa	50
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen (Δps,int)	Pa	85
Fakultativ: Innerer Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen (Δps,add)		-
Statischer Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren	%	33.9
Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen	%	1,8
Äußere Höchstleckluftrate Gehäuse Lüftungsanlage	%	1,2
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch)	kWh	12.5
Filterwechsel-Anzeige		-
Gehäuse-Schallleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA	dB	39