**Produktdatenblatt: Nicht-Wohnraumlüftungsanlage nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014**

| | | **VRL-C 870 D Trend** |
|---|---|---|
| | | 204135 |
| Hersteller | | STIEBEL ELTRON |
| Typ Lüftungsgerät | | NWLA, Zwei Richtungen |
| Antriebsart | | Drehzahlgeregelt |
| Wärmerückgewinnungsart | | anderes |
| Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | % | 83.7 |
| Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA | m3/s | 0.2 |
| Tatsächliche elektrische Eingangsleistung | kW | 0.3 |
| SVLint | Wm3s | 842 |
| Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom | m/s | 0.9 |
| Nennaußendruck (Δps,ext) | Pa | 50 |
| Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen (Δps,int) | Pa | 205 |
| Fakultativ: Innerer Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen (Δps,add) | | - |
| Statischer Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren | % | 40.7 |
| Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen | % | 7,1 |
| Äußere Höchstleckluftrate Gehäuse Lüftungsanlage | % | 4 |
| Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch) | kWh | 62.8 |
| Filterwechsel-Anzeige | | - |
| Gehäuse-Schallleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA | dB | 40 |