



TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch, ohne Zulauf

Artikelnummer: 3601404

LE 1: 1 St.

LE 2: 120 St.

Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch, ohne Zulauf
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070020

