

**TECEfloor Soft-PERT 5S Flächenheizungsrohr**

Artikelnummer: 77112032

Dimension: 20 x 2,25 mm

Material: Soft-PERT 5S

LE 1: 300 m

LE 2: 900 m

LE 3: 1800 m

**Beschreibung:**

Hochflexibles, fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach EN ISO 21003 aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit. Sauerstoffdichtheit mit co-extrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN 4726; Einsatzbereich  $T_{\max}$  70 °C, 6 bar. Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. DIN CERTCO 3V474 MVR (P)

Klassifizierung nach EN ISO 21003:

Anwendungsklasse 4: 6 bar,  $T_{\max}$  70 °C**Vertriebsdaten:**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktname:   | TECEfloor Soft-PERT 5S Flächenheizungsrohr, Dim. 20 x 2,25, 300 m |
| Warengruppe:   | 770                                                               |
| Produktgruppe: | 1007700010                                                        |