



links: TRP 100 W (White),  
rechts: TRP 100 M (Mirror)

**Glen  
Dimplex**  
Thermal  
Solutions



**Dimplex**

## **TRP 100 W / TRP 100 M.** Badheizkörper mit Handtuchhalter.

.....  
Komfortable Heizung mit angenehmer Wohlfühlwärmestrahlung fürs Badezimmer  
in den Ausführungen weiß oder verspiegelt.

.....  
Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Regelung.

.....  
Sicherer Betrieb dank Schutzart IP25 und Kapazitiv-Touch Bedienung.

.....  
Kein Beschlagen sondern freie Sicht bei der Spiegelvariante, durch Erwärmung der Fläche.

.....  
Zwei höhenverstellbare Handtuchhalter für alle Badtextilien.  
Die Halterbügel können bei Bedarf auch abgenommen werden.

.....  
Effizienter Betrieb – abgesichert durch die offene Fenstererkennung.  
Das Gerät schaltet dann automatisch in den abgesenkten Frostschutzmodus.

.....  
Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz oder RücklaufTIMER  
wird immer nur so viel geheizt wie nötig.

.....  
Inklusive EcoStart – selbstlernende Aufheizautomatik für eingestelltes Zeitprogramm.  
.....

**TRP 100 W /  
TRP 100 M**  
Einfach  
angenehme  
Wärme.

# TRP 100 W/TRP 100 M.

## Technische Daten:

**TRP 100 W /  
TRP 100 M**  
Einfach  
angenehme  
Wärme.

Die Geräte der TRP Serie sind standardmäßig mit einer hohen Anzahl an Features ausgestattet, sie bringen alles mit was für den Betrieb im Badezimmer benötigt wird.

Als Vollheizung für kleine Bäder kann zum Beispiel das Wochenprogramm verwendet werden um den Raum effizient zu heizen. Ebenso ist der Einsatz in Verbindung mit Fußbodenheizung möglich. Für die Übergangszeit oder an sehr kalten Tagen ist ein Rücklauf timer integriert. Dank großem Flächenheizelement steht angenehme Wohlfühlwärmestrahlung auf Knopfdruck sofort zur Verfügung und das absolut geräuschlos.

<b>Bestellkennzeichen</b>	<b>TRP 100 W</b>	<b>TRP 100 M</b>
Artikel-Nummer	375920	375930
EAN-Code	40 15627 37592 5	40 15627 37593 2
Farbe	Verkehrsweiß Ähnlich RAL 9016	Verkehrsweiß Ähnlich RAL 9016
Front	Metall	Spiegel
Bemessungsleistung	1,0 kW	1,0 kW
Anschluss-Spannung	1 /N/PE ~230 V, 50 Hz	1 /N/PE ~230 V, 50 Hz
Schutzklasse, Schutzart	I, IP25	I, IP25
Betriebsarten	Wochenprogramm, Manuel, Frostschutz, Aus, Rücklauf timer	Wochenprogramm, Manuel, Frostschutz, Aus, Rücklauf timer
Funktionen	Offene Fenstererkennung, EcoStart, Überhitzungsschutz	Offene Fenstererkennung, EcoStart, Überhitzungsschutz
Material Bügel	Gebürstetes Aluminium RAL 9006	Gebürstetes Aluminium RAL 9006
Abmessungen in mm (B x H x T (T mit Handtuchhalter))	465 x 1088 x 113(250)	465 x 1088 x 113(250)
Nettogewicht	10,1 kg	10,6 kg
Rabattgruppe	Direktheizgeräte 120	Direktheizgeräte 120

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer. Preise sind Kalkulationshilfen für den Fachhandel und das Fachhandwerk und stellen keine Preisempfehlung dar.

### Zentrale

Glen Dimplex Thermal Solutions  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-101  
Fax: +49 9221 709-924101  
sales-dimplex@gdts.one, www.gdts.one

### Geschäftsstelle Österreich

Glen Dimplex Austria GmbH  
Hauptstraße 71  
A-5302 Henndorf am Wallersee

Tel.: +43 6214 20330  
Fax: +43 6214 203304  
info@dimplex.at, www.dimplex.at